



### Datos técnicos

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Color                       | Verde                               |
| Tallas disponibles          | --                                  |
| Emballaje                   | Paquete a granel                    |
| Lleno                       | 10/Estuche                          |
| Dimensiones de la caja (cm) | 50.80 x 33.00 x 40.64               |
| Peso de la caja (kg)        | 12.70                               |
| País de origen              | Estados Unidos                      |
| Material del soporte        | Kevlar, Alambre de acero inoxidable |
| Recubrimiento               | Sin revestimiento                   |
| Galga                       | 7                                   |
| Puño                        | Puño tejido                         |
| Esconder                    | --                                  |
| Protección contra impactos  | --                                  |
| Construcción                | Tejido sin costuras, Puño extendido |
| Certificaciones             | Cumple con TAA                      |

### Kut Gard®

Guante DuPont™ Kevlar® Blended Slabbers con manguito extendido

- La construcción de fibra de Kevlar® Dupont proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce electricidad
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Resistencia superior a la abrasión y a la fatiga en comparación con la para-aramida
- La muñeca de punto extendida ayuda a evitar que la suciedad y la suciedad entren en el guante y proporciona protección adicional para el brazo
- Resiste la contracción incluso con lavados repetidos

### Datos de rendimiento

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| EN 388                             | -- |
| Nivel de abrasión EN               | -- |
| Nivel de corte (Coup Test) EN      | -- |
| Nivel de desgarrar EN              | -- |
| Nivel de punción EN                | -- |
| Nivel de corte EN TDM-100          | -- |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | -- |
| EN 407                             | -- |

### Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 55°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego medio

### Aplicaciones

- Resistencia al corte con protección térmica ligera
- Aplicaciones automotrices
- Operaciones de vidrio

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO**

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-06-06