



### Kut Gard®

Gant DuPont™ Kevlar® Blended Slabbers avec manchette étendue

- La construction en fibre de Kevlar® de Dupont offre une résistance à la traction élevée par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s'enflammera pas et ne conduira pas l'électricité
- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- Résistance supérieure à l'abrasion et à la fatigue par rapport au para-aramide traditionnel
- Le poignet tricoté étendu aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant et offre une protection supplémentaire des bras
- Résiste au rétrécissement même avec des lavages répétés

### Applications

- Résistance aux coupures avec protection légère contre la chaleur
- Applications automobiles
- Opérations de verre

### Données techniques

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Couleur                     | Vert                                 |
| Tailles disponibles         | --                                   |
| Des emballages              | Paquet en vrac                       |
| Emballé                     | 10/Boîte                             |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 50.80 x 33.00 x 40.64                |
| Poids du boîtier (kg)       | 12.70                                |
| Pays d'origine              | États Unis                           |
| Matériau de la doublure     | Kevlar, Câbles en acier inoxydable   |
| Enduit                      | Sans enduit                          |
| Jauge                       | 7                                    |
| Poignet                     | Poignet de tricot                    |
| Cacher                      | --                                   |
| Protection contre les chocs | --                                   |
| Construction                | Tricot sans couture, Poignet allongé |
| Certifications              | Conforme à la TAA                    |

### Données de performance

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| EN 388                                       | -- |
| Niveau EN Abrasion                           | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | -- |
| Niveau EN Déchirure                          | -- |
| Niveau EN Perforation                        | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | -- |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | -- |
| EN 407                                       | -- |

### Instructions d'entretien

