



## Kut Gard®

Bezešvé pletené Kevlarové® rukavice DuPont™ s oboustrannou PVC dot rukojetí - nízká hmotnost

- Konstrukce z kevlarových® vláken Dupont poskytuje vysokou pevnost v tahu vzhledem ke své hmotnosti, je ze své podstaty odolná proti prořezání a neroztaví se, nezapálí se ani nevede elektřinu
- Bezešvá pletená konstrukce chrání ruce, aniž by obětovala pohodlí nebo obratnost
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Oboustranné PVC body poskytují lepší úchop a extra odolnost proti prořezání a oděru
- Oboustranný design umožňuje výměnu rukavic po jednom, nikoli párů
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti

## Aplikace

- Odolnost proti prořezání s lehkou tepelnou ochranou
- Automobilové aplikace
- Sklářské provozy

## Technická data

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Barva                       | Žlutý                  |
| Dostupné velikosti          | --                     |
| Balení                      | Hromadné balení        |
| Zabaleno                    | 6/Bedna                |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 30.48 x 30.48 x 30.48  |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 3.20                   |
| Země původu                 | Spojené státy americké |
| Materiál vnitřního průduchu | Kevlar                 |
| Nátěr                       | POLYVINYLCHLORID       |
| Barva povlaku               | Blue                   |
| Sevření                     | Tečka                  |
| Měřidlo                     | 13                     |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí        |
| Ochrana proti nárazu        | --                     |
| Konstrukce                  | Bezešvé pletení        |
| Certifikace                 | V souladu s TAA        |

## Údaje o výkonu

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ČSN EN 388                   | B  |
| Úroveň otěru EN              | -- |
| EN Úroveň řezu               | -- |
| EN Hladina roztržení         | -- |
| EN Úroveň punkce             | -- |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | B  |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | -- |
| EN 407                       | -- |

## Pokyny pro péči



Praní v pračce



Teplota vody 40°C



Nebělte



Sušení v sušičce



Nízké teplo