



### Kut Gard®

Guanto DuPont™ Kevlar® senza cuciture con impugnatura a punti in PVC a doppia faccia - Peso elevato

- La struttura in fibra di Kevlar® Dupont offre un'elevata resistenza alla trazione rispetto al suo peso, è intrinsecamente resistente al taglio e non si scioglie, non si accende o conduce elettricità
- La costruzione a maglia senza cuciture protegge le mani senza sacrificare comfort o destrezza
- Extended Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto e aggiunge protezione all'avambraccio
- I punti in PVC a doppia faccia offrono una presa migliorata e una maggiore resistenza al taglio e all'abrasione
- Il design ambidestro consente di sostituire un guanto alla volta, piuttosto che un paio
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie

### Applicazioni

- Resistenza al taglio con protezione dal calore leggero
- Applicazioni automobilistiche
- Operazioni di vetro

### Dati tecnici

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Colore                      | Giallo                |
| Taglie disponibili          | --                    |
| Confezione                  | Confezione sfusa      |
| Imballaggio                 | 12/Scatola            |
| Dimensioni del cartone (cm) | 50.80 x 33.00 x 40.64 |
| Peso del cartone (kg)       | 12.70                 |
| Paese di origine            | Stati Uniti           |
| Materiale supporto          | Kevlar                |
| Spalmatura                  | PVC                   |
| Colore spalmatura           | Blue                  |
| Presa                       | Punto                 |
| Calibro                     | 7                     |
| Polso                       | Polsino cucito        |
| Protezione dagli urti       | --                    |
| Costruzione                 | Senza cuciture        |
| Certificazioni              | Conforme TAA          |

### Dati sulle prestazioni

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| EN 388                                 | C  |
| Abrasione EN                           | -- |
| Taglio (2003)                          | -- |
| Strappo EN                             | -- |
| Perforazione EN                        | -- |
| Taglio TDM-100 EN                      | C  |
| Livello di fiamma verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407                                 | -- |

### Istruzioni per la manutenzione

|                       |                             |                 |                           |             |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|                       |                             |                 |                           |             |
| Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 40°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Fuoco basso |