



G-Tek® KEV™

Naadloos gebreide DuPont™ Kevlar® / Elastaan handschoen met polyurethaan gecoate platte grip op palm en vingers

- Naadloos gebreide constructie biedt comfort zonder in te boeten aan behendigheid
- Kevlar® en elastaan vezelschaal biedt een hoge treksterkte ten opzichte van het gewicht, is inherent snijbestendig en zal niet smelten, ontbranden of elektriciteit geleid
- Polyurethaancoatings nemen de oppervlakte-eigenschappen van de handschoenvoering over en bieden een tactiele grip in droge en licht olieachtige omstandigheden, ideaal voor toepassingen die behendigheid vereisen voor nauwkeurige hantering
- Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen binnendringen
- Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige identificatie van de maat
- Wasbaar voor een langere levensduur en om vervangingskosten te verlagen

Toepassingen

- Dunne coating, goede grip voor een hoge behendigheid
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
- Handling, assemblage en sortering van kleine tot middelgrote onderdelen en materialen
- Verzenden, ontvangen en verpakken



4231BX

Technische data

Kleur	Geel
Beschikbare maten	--
Verpakking	Bulkverpakking
Ingepakt	12/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	51.00 x 31.00 x 39.00
Gewicht koffer (kg)	8.00
Land van herkomst	China
Materiaal voering	Kevlar
Deklaag	Polyurethaan
Coating Kleur	Gray
Coating dekking	Palm & Vingers
Greep	Plat
Meten	13
Manchet	Gebreide pols
Bescherming tegen stoten	--
Constructie	Gecoat naadloos breisel
Certificeringen	--

Prestatie data

NL 388	4231BX
NL Abrasion Level	4
NL Cut Level	2
NL Scheurniveau	3
NL Punctieniveau	1
EN TDM-100 Snijniveau	B
ASTM F1358 Verticale Vlam niveau	--
NL 407	--

Onderhoudsinstructies



Machinewas



Water Temp
40°C



Niet bleken



Drogen in de
droogtrommel



Lage
temperatuur