



## Claw Cover®

Naadloos gebreide HPPE / roestvrij staal  
gemengde handschoen - middelzwaar gewicht

- Een mix van ultra hoogwaardige vezels en staal om te helpen beschermen tegen de snijwonden en scheuren die vaak voorkomen in de voedselverwerking
- Antimicrobiële vezels zijn voedselveilig en helpen geuren en bacteriegroei te voorkomen voor langere slijtage tussen het wassen
- Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2800 en is goedgekeurd voor direct contact met levensmiddelen
- Claw Cover handschoenen zijn bestand tegen meerdere slijtagecycli met de juiste wasbeurt, met behulp van gematigde temperaturen (tot 160 ° F) bij het wassen en drogen
- Gemaakt in de VS

## Toepassingen

- Hoge treksterkte, extreem flexibel en ademend
- Industriële toepassingen
- Voedselverwerking

## Technische data

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kleur                     | Grijs                      |
| Beschikbare maten         | --                         |
| Verpakking                | Bulkverpakking             |
| Ingepakt                  | 204/Krat                   |
| Afmetingen behuizing (cm) | 38.10 x 33.02 x 30.48      |
| Gewicht koffer (kg)       | 8.61                       |
| Land van herkomst         | Verenigde Staten           |
| Materiaal voering         | HPPE, Roestvrij staaldraad |
| Deklaag                   | Ongecoat                   |
| Meten                     | 10                         |
| Manchet                   | Gebreide pols              |
| Verbergen                 | --                         |
| Bescherming tegen stoten  | --                         |
| Constructie               | Naadloos gebreid           |
| Certificeringen           | 21 CFR, TAA-compatibel     |

## Prestatie data

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| NL 388                              | -- |
| NL Abrasion Level                   | -- |
| NL Cut Level                        | -- |
| NL Scheurniveau                     | -- |
| NL Punctieniveau                    | -- |
| EN TDM-100 Snijniveau               | -- |
| ASTM F1358 Verticale Vlam<br>niveau | -- |
| NL 407                              | -- |

## Onderhoudsinstructies

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Machinewas                                                                          | Water Temp<br>55°C                                                                    | Bleken                                                                                | Drogen in de<br>droogtrommel                                                          | Lage<br>temperatuur                                                                   |