



Maximum Safety® Šílený Max™ II

- Dlaň ze syntetické kůže zlepšuje úchop v suchých a lehkých olejových aplikacích a zároveň poskytuje obratnost
- Bodový úchop z PVC na dlani a konečcích prstů poskytuje lepší úchop a extra odolnost proti prořezání/oděru
- Zadní strana z laminované pěny ze spandexu pro pohodlí a prodyšnost
- Termoplastická pryž (TPR) tvarované chrániče prstů, palců a zad pro maximální ochranu
- Zesílený rozkrok palce pro delší životnost rukavic, větší pohodlí, zvýšenou odolnost proti oděru a zvýšenou odolnost v oblasti s vysokým opotřebením
- Pěnové polstrované klouby pro větší ochranu

Aplikace

- Manipulace a přemísťování těžkých materiálů
- Údržba a opravy
- Obsluha těžkých strojů a nástrojů



4121X

Technická data

Barva	Hi-Vis žlutá
Dostupné velikosti	--
Balení	Pár Tagged Retail Ready
Zabaleno	72 Pár/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	67.31 x 43.82 x 30.48
Hmotnost pouzdra (kg)	15.50
Země původu	Pákistán
Materiál vnitřního průduchu	--
Nátěr	POLYVINYLCHLORID
Barva povlaku	--
Pokrytí povlaku	--
Sevěření	Tečka
Měřidlo	--
Dlaň	Syntetická kůže
Hřbet	Spandex
Manžeta	Nasouvací
Ochrana proti nárazu	Prst, Palec, Hřbet ruky
Konstrukce	Střihání a šití
Certifikace	--

Údaje o výkonu

Kategorie OOP	--
ČSN EN 388	4121X
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	1
EN Hladina roztržení	2
EN Úroveň punkce	1

Pokyny pro péči



Praní v
pračce



Teplota vody
40°C



Nebělte



Pověsit do
sucha