



## Maximum Safety®

Torque™ Workman's Glove se syntetickou kůží dlaně a tkaninou zpět - PVC / silikonová rukojeť

- Dlaň ze syntetické kůže zlepšuje úchop v suchých a lehkých olejových aplikacích a zároveň poskytuje obratnost
- PVC pískový úchop na konečcích prstů a palci v rozkroku poskytuje lepší úchop a extra odolnost proti prořezání/oděru
- Silikonová trojúhelníková dlaň pro lepší úchop
- Zadní strana ze spandexové tkaniny pro pohodlí a prodyšnost
- Pěnové polstrované klouby pro větší ochranu
- Lycra tkanina fourchettes zvýrazňují přirozené kontury rukavic pro lepší padnutí

## Aplikace

- Obsluha vibračních nástrojů a zařízení
- Zvedání a manipulace se středními až těžkými předměty
- Manipulace s abrazivním materiálem

## Technická data

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Barva                       | Šedý                    |
| Dostupné velikosti          | --                      |
| Balení                      | Pár Tagged Retail Ready |
| Zabaleno                    | 72 Pár/Bedna            |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 57.15 x 40.01 x 22.86   |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 10.18                   |
| Země původu                 | Pákistán                |
| Materiál vnitřního průduchu | --                      |
| Nátěr                       | Silikon                 |
| Barva povlaku               | --                      |
| Pokrytí povlaku             | Palm & Fingers          |
| Sevření                     | Trojúhelník             |
| Měřidlo                     | --                      |
| Dlaň                        | Syntetická kůže         |
| Hřbet                       | Spandex                 |
| Manžeta                     | Nasouvací               |
| Ochrana proti nárazu        | --                      |
| Konstrukce                  | Střihání a šití         |
| Certifikace                 | --                      |

## Údaje o výkonu

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kategorie OOP        | -- |
| ČSN EN 388           | -- |
| Úroveň otěru EN      | -- |
| EN Úroveň řezu       | -- |
| EN Hladina roztržení | -- |
| EN Úroveň punkce     | -- |

## Pokyny pro péči



Praní v  
pračce



Teplota vody  
40°C



Neběte



Pověsit do  
sucha