



### Boss®

Rękawica robocza Viz™ ze skórą syntetyczną z tyłu dłoni i tkaniny - uchwyt PVC na palcu wskazującym/kciuku

- Skóra syntetyczna zwiększa przyczepność w zastosowaniach suchych i lekkich olejów, zapewniając jednocześnie zręczność manualną
- Uchwyt PVC na palcu wskazującym i kciuku do przenoszenia drobnych części
- Wzmocnione krocze kciuka wydłuża żywotność rękawic, zwiększa komfort, zwiększa odporność na ścieranie i zwiększa trwałość w obszarze narażonym na zużycie
- Tył z tkaniny Spandex zapewnia wygodę i oddychalność
- Elastyczny nadgarstek ułatwiający włączanie/wyłączanie
- Tkanina Lycra Fourchettes podkreślają naturalny kontur rękawicy, zapewniając lepsze dopasowanie

### Aplikacje

- Przenoszenie i przesuwanie ciężkich przedmiotów
- Konserwacja i naprawa
- Obsługa ciężkich maszyn i urządzeń



2121X

### Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Hi-Vis pomarańczowy         |
| Dostępne rozmiary         | --                          |
| Opakowanie                | Para otagowana Retail Ready |
| Zapakowane                | --                          |
| Wymiary koperty (cm)      | 38.00 x 30.00 x 38.00       |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 6.70                        |
| Kraj pochodzenia          | Pakistan                    |
| Materiał wkładki          | --                          |
| Powłoka                   | PVC                         |
| Kolor powłoki             | --                          |
| Pokrycie powłoką          | --                          |
| Chwyt                     | --                          |
| Miernik                   | --                          |
| Dłoń                      | Skóra syntetyczna           |
| Wstecz                    | Spandex                     |
| Mankiet                   | Slip-on                     |
| Ochrona przed uderzeniami | --                          |
| Budowa                    | Cięcie i szycie             |
| Certyfikaty               | --                          |

### Dane o wydajności

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kategoria ŚOI        | --    |
| EN 388               | 2121X |
| PL Poziom ścierania  | 2     |
| PL Poziom przecięcia | 1     |
| PL Poziom rozdarcia  | 2     |
| PL Poziom przebicia  | 1     |

### Instrukcje opieki

|               |                       |              |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|
|               |                       |              |                   |
| Prać w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Powiesić na sucho |