



### Claw Cover®

Gant mixte en tricot sans couture HPPE / acier inoxydable - Poids léger

- Un mélange de fibres ultra haute performance et d'acier pour aider à protéger contre les coupures et lacérations courantes dans la transformation des aliments
- Les fibres antimicrobiennes sont sans danger pour les aliments et aident à prévenir les odeurs et la croissance bactérienne pour une usure plus longue entre le lavage
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments
- Les gants Claw Cover résistent à plusieurs cycles d'usure avec un lavage approprié, en utilisant des températures modérées (jusqu'à 160 ° F) lors du lavage et du séchage
- Fabriqué aux États-Unis

### Applications

- Haute résistance à la traction, extrêmement flexible et respirant
- Applications industrielles
- Préparation des aliments

### Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	--
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	204/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	38.10 x 33.02 x 30.48
Poids du boîtier (kg)	9.16
Pays d'origine	États Unis
Matériau de la doublure	PEHP, Câbles en acier inoxydable
Enduit	Sans enduit
Jauge	13
Poignet	Poignet de tricot
Cacher	--
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture
Certifications	21 CFR, Conforme à la TAA

### Données de performance

EN 388	--
Niveau EN Abrasion	--
Niveau de résistance aux coupures EN	--
Niveau EN Déchirure	--
Niveau EN Perforation	--
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	--
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 55°C



Blanchir



Sécher



Chaleur basse