



G-Tek® Supreme™

Guante de punto supreno mezclado sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano™ en la palma y los dedos

- La carcasa de fibra de supreno™ es 100 veces más fuerte que el acero y se encuentra entre las fibras de mayor rendimiento en resistencia al corte y al desgarro
- La construcción de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Los recubrimientos de poliuretano adquieren las propiedades superficiales del forro del guante proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Doblados codificados por colores para una fácil identificación del tamaño
- 100% sin silicona

Aplicaciones

- Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje



4542D

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Color | Tostado |
| Tallas disponibles | -- |
| Emballaje | Par embolsado individualmente |
| Lleno | 6/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 38.00 x 30.00 x 25.00 |
| Peso de la caja (kg) | 4.80 |
| País de origen | China |
| Material del soporte | Suprene |
| Recubrimiento | Poliuretano |
| Color del recubrimiento | Black |
| Cobertura del recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | Plano |
| Galga | 13 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido sin costuras |
| Certificaciones | Sin silicona |

Datos de rendimiento

| | |
|------------------------------------|--------|
| EN 388 | 4542DX |
| Nivel de abrasión EN | 4 |
| Nivel de corte (Coup Test) EN | 5 |
| Nivel de desgarro EN | 4 |
| Nivel de punción EN | 2 |
| Nivel de corte EN TDM-100 | D |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |