



## G-Tek<sup>®</sup> Supreme<sup>™</sup>

Bezešvé pletené rukavice Supreme<sup>™</sup> Blended s dlaní a prsty potaženou NeoFoam<sup>®</sup> - kompatibilní s dotykovou obrazovkou

- Skořepina ze suprenových<sup>™</sup> vláken je 100krát pevnější než ocel a patří mezi nejvýkonnější vlákna v odolnosti proti prořezání a roztržení
- Bezešvá pletená konstrukce poskytuje pohodlí bez obětování obratnosti
- NeoFoam<sup>®</sup> nabízí neuvěřitelně bezpečný úchop v suchých podmínkách, všestranný a flexibilní povlak, který poskytuje prodyšnost a vysoký stupeň obratnosti, ideální pro manipulaci a montáž dílů
- Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, která umožňuje uživateli ovládat telefon nebo zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti

## Aplikace

- Bezpečný, suchý a pružný úchop
- Manipulace, montáž a třídění malých až středních dílů a materiálů
- Přeprava, příjem a balení
- Údržba a opravy



4542D

## Technická data

Barva	Opálení
Dostupné velikosti	6-11
Balení	Párování pytlů připravených pro maloobchod
Zabaleno	6/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	38.00 x 30.00 x 25.00
Hmotnost pouzdra (kg)	6.30
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	Suprén
Nátěr	Neofoam
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevření	Pěna
Měřidlo	13
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	--
Konstrukce	Povrstvený bezešvý úplet, Kompatibilní s dotykovou obrazovkou
Certifikace	Bez silikonu

## Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4542DX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	5
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	2
EN TDM-100 Úroveň řezu	D
ASTM F1358 Vertikální plamen	--
EN 407	--