

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-318V



G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado PolyKor® de punto sin costuras con agarre recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Vend-Ready

- Pack vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección individual (EPI) en el lugar de trabajo industrial
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada PolyKor® es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de poliuretano adquieren las propiedades superficiales del forro del guante proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Triplegado y empaquetado para vending

Aplicaciones

- Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje



Datos técnicos

Color	Azul
Tallas disponibles	
Emballaje	Empaquetado de la máquina expendedora
Lleno	72/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	42.00 x 20.00 x 24.00
Peso de la caja (kg)	3.00
País de origen	China
Material del soporte	PolyKor
Recubrimiento	Poliuretano
Recubrimiento Color del recubrimiento	Poliuretano Blue
Color del recubrimiento	Blue
Color del recubrimiento Cobertura del recubrimiento	Blue Palma y dedos
Color del recubrimiento Cobertura del recubrimiento Agarre	Blue Palma y dedos Plano
Color del recubrimiento Cobertura del recubrimiento Agarre Galga	Blue Palma y dedos Plano 18
Color del recubrimiento Cobertura del recubrimiento Agarre Galga Puño	Blue Palma y dedos Plano 18

Datos de rendimiento

Dates de l'ellaminonte	
EN 388	4342BX
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	3
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	2
Nivel de corte EN TDM-100	В
Nivel de llama vertical ASTM F1358	
EN 407	

Instrucciones de cuidado



máquina



del agua 40°C





