



## G-Tek® PolyKor®

Bezszwowa dzianina PolyKor® Blended Glove z poliuretanem Flat Grip na dłoni i palcach

- Bezszwowa konstrukcja zapewnia większy komfort i oddychalność
- Powłoka mieszana Premium PolyKor® jest lekka i zapewnia doskonałą zręczność manualną, wrażliwość dotykową i odporność na przecięcia
- Powłoki poliuretanowe nabierają właściwości powierzchniowych wyściółki rękawic, zapewniając chwyt dotykowy w suchych i lekko zaolejonych warunkach, idealne do zastosowań wymagających zręczności do precyzyjnej obsługi
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Zmywalny, odporny na chemikalia, wodę i światło ultrafioletowe

## Aplikacje

- Cienka powłoka, dobra przyczepność zapewniająca wysoką zręczność manualną
- Konserwacja i naprawa
- Przenoszenie, montaż i sortowanie małych i średnich części i materiałów
- Wysyłka, odbiór i pakowanie



4342BX

## Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Niebieski                   |
| Dostępne rozmiary         | --                          |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze         |
| Zapakowane                | 6/Skrzynia                  |
| Wymiary koperty (cm)      | 35.00 x 28.00 x 20.00       |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 3.30                        |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Materiał wkładki          | PolyKor                     |
| Powłoka                   | Poliuretan                  |
| Kolor powłoki             | Blue                        |
| Pokrycie powłoką          | Dłoń i palce                |
| Chwyt                     | Plaski                      |
| Miernik                   | 18                          |
| Mankiet                   | Dżianinowy nadgarstek       |
| Ochrona przed uderzeniami | --                          |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty               | --                          |

## Dane o wydajności

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| EN 388                              | 4342BX |
| PL Poziom ścierania                 | 4      |
| PL Poziom przecięcia                | 3      |
| PL Poziom rozdarcia                 | 4      |
| PL Poziom przebiecia                | 2      |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | B      |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | --     |
| EN 407                              | --     |

## Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|               |                       |              |                            |                   |
| Prac w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Niska temperatura |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-06-07