



### G-Tek® PolyKor®

Rękawica PolyKor® Blended Hi-Vis Seamless Knit z podwójnie powlekaną nitylem MicroSurface Grip na dłoni i palcach, dłoni Micro Dot i przedłużonym krocze kciuka

- Bezszwowa konstrukcja zapewnia większy komfort i oddychalność
- Mieszana skorupa PolyKor® jest lekka i zapewnia doskonałą zręczność manualną, wrażliwość dotykową i odporność na przecięcia
- Powłoki nitylowe MicroSurface z podwójnym zanurzeniem są nieprzepuszczalne, zapewniając podwyższony chwyt w suchych i zaolejonych warunkach, nasycone tysiącami maleńkich kieszeni na przyssawki, które tworzą efekt próżni, który dozuje płyny w kontakcie
- Wypukłe mikrokropki zwiększają trwałość i zapewniają większą amortyzację w bardzo powtarzalnych zastosowaniach wymagających precyzyjnej obsługi
- Wzmocnione krocze kciuka zostało wydłużone w górę palca wskazującego dla dodatkowej ochrony i dłuższej żywotności
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawianiu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy

### Aplikacje

- Pewny chwyt na sucho i odporny na olej
- Obsługa i montaż średnich i dużych części i materiałów
- Produkcja metali
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Mocowanie i kotwienie od ciężkiego do średniego



4X44DX

### Dane techniczne

Kolor	Pomarańcza
Dostępne rozmiary	6-11
Opakowanie	Para Bagged Retail Ready
Zapakowane	6/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	36.00 x 30.00 x 32.00
Hmotnost pouzdra (kg)	6.20
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał wkładki	PolyKor
Powłoka	Nityl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoń i palce
Chwył	Mikropowierzchnia
Miernik	13
Mankiet	Dżianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekaną dzianiną bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka
Certyfikaty	--

### Dane o wydajności

EN 388	4X44DX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	X
PL Poziom rozdarcia	4
PL Poziom przebiecia	4
EN TDM-100 Poziom przecięcia	D
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--

### Instrukcje opieki

Prac w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarce bębnowej	Niska temperatura
---------------	-----------------------	--------------	----------------------------	-------------------