



### G-Tek® PolyKor®

Doublure Polykor 13G Polykor en tricot A4 résistant aux coupures sans couture avec poignet bleu, revêtement en nitrile mousse noire sur la paume et les doigts, compatible avec les écrans tactiles

- 13 g de liner Polykor sel et poivre
- A4 Niveau de coupe
- Écran tactile

### Données techniques

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Couleur                     | Poivre et sel                                             |
| Tailles disponibles         | --                                                        |
| Des emballages              | Paquet en vrac                                            |
| Emballé                     | 6/Boîte                                                   |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 31.00 x 25.00 x 30.00                                     |
| Poids du boîtier (kg)       | 5.70                                                      |
| Pays d'origine              | Chine                                                     |
| Matériau de la doublure     | PolyKor                                                   |
| Enduit                      | Nitrile                                                   |
| Couleur Enduit              | Black                                                     |
| Couverture Enduit           | Paume et bouts des doigts                                 |
| Adhérence                   | Mousse                                                    |
| Jauge                       | 13                                                        |
| Poignet                     | Poignet de tricot                                         |
| Protection contre les chocs | --                                                        |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit, Compatible avec écran tactile |
| Certifications              | --                                                        |

### Données de performance

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| EN 388                                       | -- |
| Niveau EN Abrasion                           | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | -- |
| Niveau EN Déchirure                          | -- |
| Niveau EN Perforation                        | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | -- |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | -- |
| EN 407                                       | -- |