



## G-Tek® Paradox™

Guanto blu in maglia PolyKor® Blended con schiuma nera rivestita in nitrile su palmo e dita e cavallo del pollice rinforzato blu - Calibro 21 - Compatibile con touchscreen

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Il guscio Premium PolyKor® blended 21G è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- I rivestimenti in schiuma di nitrile sono traspiranti e durevoli, progettati con una struttura cellulare che disperde i fluidi al contatto per una migliore presa
- Compatibile con touchscreen, che consente agli utenti di utilizzare un dispositivo touch screen senza rimuovere i guanti
- Il cavallo del pollice rinforzato offre una maggiore durata e una maggiore protezione
- Il polso in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto



4X41F

## Dati tecnici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Colore                      | Blu  |
| Taglie disponibili          | XS-12  |
| Confezione                  | Coppia in busta pianura  |
| Imballaggio                 | 12 Dozzina/Scatola   |
| Dimensioni del cartone (cm) | 46.00 x 28.00 x 36.00  |
| Peso del cartone (kg)       | 9.20   |
| Paese di origine            | Cina   |
| Materiale supporto          | Fibra HPPE, PolyKor  |
| Spalmatura                  | Nitrile  |
| Colore spalmatura           | Black  |
| Copertura spalmatura        | Palmo e dita   |
| Presa                       | Spugna   |
| Calibro                     | 21   |
| Polso                       | Polsino cucito   |
| Protezione dagli urti       | --   |
| Costruzione                 | Supporto senza cuciture, Pollice rinforzato, Compatibile con schermo tattile |
| Certificazioni              | Senza silicone, Senza lattice  |

## Dati sulle prestazioni

|  |       |
|--|-------|
| EN 388                                 | 4X41F |
| Abrasiono EN                           | 4     |
| Taglio (2003)                          | X     |
| Strappo EN                             | 4     |
| Perforazione EN                        | 1     |
| Taglio TDM-100 EN                      | F     |
| Livello di fiamma verticale ASTM F1358 | --    |
| EN 407                                 | --    |

## Istruzioni per la manutenzione

