



## G-Tek® PolyKor®

Průmyslové bezešvé pletené rukavice PolyKor®  
Blended s polyuretanem potaženým plochým  
úchopem na dlani a prstech - hromadné balení

- Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
- Směšová skořepina PolyKor® je lehká a poskytuje vynikající obratnost, citlivost na dotek a odolnost proti prořezání
- Polyuretanové povrstvení přebírá povrchové vlastnosti podšívky rukavic a poskytuje příjemný úchop v suchých a mírně zaolejovaných podmínkách, ideální pro aplikace, které vyžadují obratnost pro přesnou manipulaci
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti
- 100% bez silikonu

## Aplikace

- Tenká vrstva, dobrý úchop pro vysokou obratnost
- Údržba a opravy
- Manipulace, montáž a třídění malých až středních dílů a materiálů
- Přeprava, příjem a balení



4X41DX

## Technická data

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Barva                       | Šedý                     |
| Dostupné velikosti          | –                        |
| Balení                      | Hromadné balení          |
| Zabaleno                    | 6/Bedna                  |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 38.00 x 30.50 x 25.40    |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 4.08                     |
| Země původu                 | Čína                     |
| Materiál vnitřního průduchu | PolyKor                  |
| Nátěr                       | Polyuretan               |
| Barva povlaku               | Gray                     |
| Pokrytí povlaku             | Palm & Fingers           |
| Sevění                      | Byt                      |
| Měřidlo                     | 13                       |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí          |
| Ochrana proti nárazu        | –                        |
| Konstrukce                  | Povrstvený bezešvý úplet |
| Certifikace                 | Bez silikonu             |

## Údaje o výkonu

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ČSN EN 388                   | 4X41DX |
| Úroveň otěru EN              | 4      |
| EN Úroveň řezu               | X      |
| EN Hladina roztržení         | 4      |
| EN Úroveň punkce             | 1      |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | D      |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | –      |
| EN 407                       | –      |

## Pokyny pro péči



Praní v  
pračce



Teplota vody  
40°C



Nebělte



Sušení v  
sušičce



Nízké teplo

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | PŘINÁŠÍME VÁM TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA**

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EVROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIE, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem společnosti Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a nesmí být používány ani reprodukovány bez povolení. Uživatelé produktů by měli provést všechna vhodná testování nebo jiná hodnocení, aby určili vhodnost produktů PIP pro konkrétní účel nebo použití v konkrétním prostředí. PIP ODMÍTÁ VŠECHNY JINÉ ZÁRUKY, NEŽ JAK JSOU VYSLOVNĚ POSKYTNUTY. 2025-07-05