



3X42D 4131XX

## Données techniques

Couleur	Jaune
Tailles disponibles	7-11
Des emballages	--
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	--
Matériau de la doublure	Aramide, PolyKor
Enduit	Néoprène
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Mousse
Jauge	13
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture
Certifications	Conforme à la TAA

## G-Tek®

Gant en tricot sans couture G-Tek® 13G AR avec doublure en mélange de polykor® et d'aramide et revêtement en néoprène mousse sur la paume et les doigts - CUT D

- La construction en tricot sans couture offre un confort sans sacrifier la dextérité.
- La coque mélangée PolyKor® avec de l'aramide est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur, où les étincelles et la chaleur sont présentes.
- Le revêtement en mousse de néoprène noir offre une prise en main sûre dans des conditions sèches, humides et huileuses, infusé de milliers de minuscules poches à ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact.
- Calibre 13.
- Indice ARC : ATPV 13 cal/cm2
- Testé EN 407 Propagation limitée de la flamme niveau 4

## Données de performance

EN 388	3X42D
Niveau EN Abrasion	3
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	D
Niveau de flamme verticale	--
ASTM F1358	
EN 407	4131XX