



## MaxiCut®

Bezzwowa rękawica z przędzy z przędzy pokrytej nitrilem MicroFoam Grip na dłoni i palcach

- Powłoki Nitrile MicroFoam są kompatybilne z lekkimi olejami i zapewniają dobrą przyczepność i doskonałą odporność na ścieranie
- Działaninowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Innowacyjne włókna - Unikalne przędze i włókna o wysokiej wydajności, które zapewniają ochronę przed przecięciami przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu
- Wzmocnienie - Między kciukiem a palcem wskazującym poprawia odporność na przecięcia i wydłuża żywotność rękawic w z natury słabym obszarze
- 360° Oddychalność - Opatentowana powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia oddychalność 360°, dzięki czemu jest to najbardziej oddychająca rękawica odporna na przecięcia na rynku
- Forma, dopasowanie i dotyk - naśladuje "rękę w spoczynku", zmniejszając zmęczenie dłoni i zwiększając komfort

## Aplikacje

- Dobra przyczepność, trwała powłoka, najwyższa wydajność
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Manipulowanie, montaż i sortowanie
- Wykańczanie i kontrola części
- Zastosowania przemysłowe
- Oferty pracy: Budowa precyzyjna



4331BX

## Dane techniczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kolor                     | Zielony                                               |
| Dostępne rozmiary         | —                                                     |
| Opakowanie                | Para workowana zwykła                                 |
| Zapakowane                | 6/Skrzynia                                            |
| Wymiary koperty (cm)      | 50.00 x 29.50 x 20.00                                 |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 3.90                                                  |
| Kraj pochodzenia          | Sri Lanka                                             |
| Materiał wkładki          | Przędza inżynierska                                   |
| Powłoka                   | Nitril                                                |
| Kolor powłoki             | Gray                                                  |
| Pokrycie powłoką          | Dłoni i palce                                         |
| Chwyt                     | Mikropianka                                           |
| Miernik                   | 15                                                    |
| Mankiet                   | Działaninowy nadgarstek                               |
| Ochrona przed uderzeniami | —                                                     |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka |
| Certyfikaty               | Bez silikonu, Nie zawiera lateksu                     |

## Dane o wydajności

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| EN 388                              | 4331BX |
| PL Poziom ścierania                 | 4      |
| PL Poziom przecięcia                | 3      |
| PL Poziom rozdarcia                 | 3      |
| PL Poziom przebicia                 | 1      |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | B      |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | —      |
| EN 407                              | —      |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-09