



## G-Tek® 3GX®

Guante mezclado de diamante Dyneema de punto sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma® y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa de Dyneema®, Polyester & Spandex es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de poliuretano adquieren las propiedades superficiales del forro del guante proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Doblados codificados por colores para una fácil identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

## Aplicaciones

- Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje



4442C

## Datos técnicos

Color	Sal y pimienta
Tallas disponibles	--
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Peso de la caja (kg)	5.00
País de origen	China
Material del soporte	Tecnología de diamante Dyneema
Recubrimiento	Poliuretano
Color del recubrimiento	Gray
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Plano
Galga	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido sin costuras
Certificaciones	--

## Datos de rendimiento

EN 388	4442CX
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	4
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	2
Nivel de corte EN TDM-100	C
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	--