



G-Tek® 3GX®

Bezszwowa dzianina Dyneema® Diamond
Blended Glove z poliuretanem Flat Grip na dłoni i
palcach

- Bezszwowa konstrukcja zapewnia większy komfort i oddychalność
- Powłoka Dyneema® Diamond & Nylon jest lekka i zapewnia doskonałą zręczność manualną, wrażliwość dotykową i odporność na przecięcia
- Powłoki poliuretanowe nabierają właściwości powierzchniowych wyściółki rękawic, zapewniając chwyt dotykowy w suchych i lekko zaolejonych warunkach, idealne do zastosowań wymagających zręczności do precyzyjnej obsługi
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Zmywalny, odporny na chemikalia, wodę i światło ultrafioletowe

Aplikacje

- Cienka powłoka, dobra przyczepność zapewniająca wysoką zręczność manualną
- Konserwacja i naprawa
- Przenoszenie, montaż i sortowanie małych i średnich części i materiałów
- Wysyłka, odbiór i pakowanie



4X43C

Dane techniczne

Kolor	Szary
Dostępne rozmiary	–
Opakowanie	Para Bagged Retail Ready
Zapakowane	6/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Hmotnost pouzdra (kg)	5.60
Kraj pochodzenia	Wietnam
Materiał wkładki	Technologia diamentowa Dyneema
Powłoka	Poliuretan
Kolor powłoki	Gray
Pokrycie powłoką	Dłoń i palce
Chwyt	Płaski
Miernik	15
Mankiet	Dżianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	–
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty	–

Dane o wydajności

EN 388	4X43C
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	X
PL Poziom rozdarcia	4
PL Poziom przebicia	3
EN TDM-100 Poziom przecięcia	C
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	–
EN 407	–

Instrukcje opieki

Prać w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarce bębnowej	Niska temperatura