



G-Tek® ECO Series™

Bezešvé pletené rukavice Dyneema® Diamond Blended s pěnovým úchopem potaženým nitrilem na dlani a prstech

- Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
- Skořepina ze směsi Dyneema® Diamond je lehká a poskytuje vynikající obratnost, citlivost na dotek a odolnost proti prořezání
- Pěna Nitrilové povlaky jsou prodyšné a odolné, navržené s buněčnou strukturou, která při kontaktu rozptyluje tekutiny pro lepší úchop
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti
- Omyvatelné, odolné vůči chemikáliím, vodě a ultrafialovému světlu

Aplikace

- Bezpečný úchop za sucha a odolný proti olejům
- Manipulace a montáž středních až velkých dílů a materiálů
- Kovovýroba
- Údržba a opravy mechanických zařízení
- Těžké až střední upevňování a kotvení



4X42DX

Technická data

Barva	Sůl a pepř
Dostupné velikosti	--
Balení	Párování pytlů připravených pro maloobchod
Zabaleno	6/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	30.00 x 32.00 x 40.00
Hmotnost pouzdra (kg)	6.00
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	Dyneema Phoenix
Nátěr	Nitril
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevření	Pěna
Měřidlo	13
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	--
Konstrukce	Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace	21 CFR

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4X42DX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	X
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	2
EN TDM-100 Úroveň řezu	D
ASTM F1358 Vertikální plamen	--
EN 407	--