



G-Tek® ECO Series™

Guanto misto a diamante in Dyneema® senza cuciture con impugnatura in schiuma rivestita di nitrile su Palm & Fingers

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Il guscio misto Dyneema® Diamond è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- I rivestimenti in schiuma nitrilica sono traspiranti e resistenti, progettati con una struttura cellulare che disperde i fluidi a contatto per una presa migliore
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla luce ultravioletta

Applicazioni

- Presa asciutta sicura e resistente all'olio
- Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali di medie e grandi dimensioni
- Fabbricazione di metallo
- Manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche
- Fissaggio e ancoraggio da pesanti a medi



4X42DX

Dati tecnici

Colore	Sale e pepe
Taglie disponibili	--
Confezione	Imbustato al paio
Imballaggio	6/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	30.00 x 32.00 x 40.00
Peso del cartone (kg)	6.00
Paese di origine	Cina
Materiale supporto	Dyneema Phoenix
Spalmatura	Nitrile
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Spugna
Calibro	13
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture
Certificazioni	Contatto alimentare

Dati sulle prestazioni

EN 388	4X42DX
Abrasioni EN	4
Taglio (2003)	X
Strappo EN	4
Perforazione EN	2
Taglio TDM-100 EN	D
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--