



G-Tek® 3GX®

Guante mezclado de diamante Dyneema de punto sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma® y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada Dyneema® Diamond es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor agarre
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- La coloración Hi-Vis hace que este producto sea muy fácil de ver
- Doblados codificados por colores para una fácil identificación del tamaño

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos



4544D

Datos técnicos

Color	Alta visibilidad amarilla
Tallas disponibles	--
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	30.00 x 32.00 x 40.00
Peso de la caja (kg)	7.90
País de origen	China
Material del soporte	Tecnología de diamante Dyneema
Recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Black
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Galga	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido sin costuras
Certificaciones	Contacto con alimentos

Datos de rendimiento

EN 388	4544DX
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	5
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	4
Nivel de corte EN TDM-100	D
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	--