



### G-Tek® 3GX® Black

Gant mélangé Dyneema Diamond Dyneema® sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - DISCONTINUÉ

- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque Dyneema® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en mousse nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les fluides au contact pour une meilleure adhérence
- Compatible avec l'écran tactile pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- La coloration noire cache mieux la saleté que les gants de couleur plus claire
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant

### Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à gr
- Fabrication de métal
- Entretien et réparation d'équipements mécaniques
- Fixation et ancrage lourds à moyens



4543C

### Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	--
Des emballages	Prêt pour la vente au détail en sac par paire
Emballé	6/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	6.30
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Technologie Dyneema Diamond
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Mousse
Jauge	13
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture
Certifications	--

### Données de performance

EN 388	4543CX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	5
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	3
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	C
Niveau de flamme verticale	--
ASTM F1358	
EN 407	--