



G-Tek®

Naadloos gebreide HPPE gemengde handschoen met impactbescherming en sandy nitril gecoate palm en vingers

- HPPE blended shell is licht van gewicht en biedt uitstekende beweeglijkheid, tactiele gevoeligheid en snijweerstand
- Sandy Nitril coatings zijn ondoordringbaar en bieden een verhoogde grip in droge en olieachtige omstandigheden, doordrenkt met duizenden kleine zuignapzakken die een vacuümeffect creëren dat vloeistoffen afvoert bij contact
- Thermo Plastic Rubber (TPR) rug-van-hand slagvastheid tegen knokkels en vingers door het verspreiden van impactkrachtenergie weg van het bot, zonder in te boeten aan behendigheid
- Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen binnendringen
- ANSI Cut Niveau 3

Toepassingen

- Veilige droge grip en oliebestendig
- Handling en assemblage van middelgrote tot grote onderdelen en materialen
- Metaalfabricage
- Onderhoud en reparatie van mechanische apparatuur
- Zware tot gemiddelde bevestiging en verankering



4X44CX

Technische data

Kleur	Hi-Vis Oranje
Beschikbare maten	--
Verpakking	Bulkverpakking
Ingepakt	72/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	40.00 x 30.00 x 37.00
Gewicht koffer (kg)	11.00
Land van herkomst	China
Materiaal voering	Hppe
Deklaag	Nitril
Coating Kleur	Black
Coating dekking	Palm & Vingers
Greep	Zanderig
Metten	13
Handpalm	--
Terug	--
Manchet	Gebreide pols
Bescherming tegen stoten	Vinger, Duim, Rug van de hand
Constructie	Naadloos gebreid
Certificeringen	--

Prestatie data

PBM Categorie	--
NL 388	4X44CX
NL Abrasion Level	4
NL Cut Level	X
NL Scheurniveau	4
NL Punctieniveau	4

Onderhoudsinstructies



Machinewas



Water Temp
40°C



Niet bleken



Hangend
drogen