



Blade Defender™

Gant mixte Polykor en tricot sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Compatible avec l'écran tactile

- Coquille Polykor
- Doigts de l'écran tactile
- PU Palm Dip
- 100% sans silicone
- Poignet tricoté avec ourlet codé par couleur
- ANSI Niveau de coupe A4

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage



4X43DX

Données techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Couleur | Gris |
| Tailles disponibles | -- |
| Des emballages | Paquet en vrac |
| Emballé | 144/Boîte |
| Dimensions du boîtier (cm) | 31.00 x 38.00 x 50.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 12.00 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matériau de la doublure | PolyKor, Nylon |
| Enduit | Polyuréthane |
| Couleur Enduit | Black |
| Couverture Enduit | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | Plat |
| Jauge | 13 |
| Poignet | Poignet de tricot |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot Sans Couture Enduit, Compatible avec écran tactile |
| Certifications | Sans silicone |

Données de performance

| | |
|--|--------|
| EN 388 | 4X43DX |
| Niveau EN Abrasion | 4 |
| Niveau de résistance aux coupures EN | X |
| Niveau EN Déchirure | 4 |
| Niveau EN Perforation | 3 |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | D |
| Niveau de flamme verticale | -- |
| ASTM F1358 | |
| EN 407 | -- |

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse