



QRP® PolyTuff®

Gant solvant polyuréthane - 8 mil

- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Polyuréthane résistant aux produits chimiques et aux solvants, sans soufre
- Protection contre les solvants chlorés (MeCL et TCE), l'acétone, le xylène, les fréons et l'IPA
- Excellente résistance aux perforations, aux accrocs et à l'abrasion, associée à une sensibilité tactile élevée
- Conception ergonomique Comfort Curve spécifique à la main
- Conforme RoHS
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables de la norme IEST-RP-CC005.4

Données techniques

Couleur	Claire
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Poignet	Droit
Longueur	12"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	8 Mil
Construction	Non Renforcés
Certifications	Conforme à la TAA

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	--