



## Claw Cover®

Gant antimicrobien mixte Dyneema Dyneema®  
tricoté sans couture - Poids moyen

- La construction en tricot sans couture offre confort, ajustement et dextérité
- Le mélange Dyneema® améliore les performances des gants sans sacrifier la flexibilité ou la dextérité et assure une protection maximale
- Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, ce qui prolonge l'usure et réduit les coûts
- Le brassard spécial sans latex réduit considérablement l'éruption du brassard, même après plusieurs lavages à l'eau de Javel
- Peut être porté seul ou comme doublure de gant
- Bonnes propriétés de préhension

## Applications

- Haute résistance à la traction, extrêmement flexible et respirant
- Applications industrielles
- Préparation des aliments

## Données techniques

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Couleur                     | Gris                       |
| Tailles disponibles         | --                         |
| Des emballages              | En vrac emballé et bagué   |
| Emballé                     | 24/Boîte                   |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 30.48 x 15.24 x 15.24      |
| Poids du boîtier (kg)       | 1.36                       |
| Pays d'origine              | États Unis                 |
| Matériau de la doublure     | Antimicrobiennes , Dyneema |
| Enduit                      | Sans enduit                |
| Jauge                       | 10                         |
| Poignet                     | Poignet de tricot          |
| Cacher                      | --                         |
| Protection contre les chocs | --                         |
| Construction                | Tricot sans couture        |
| Certifications              | 21 CFR, Conforme à la TAA  |

## Données de performance

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| EN 388                                       | -- |
| Niveau EN Abrasion                           | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | -- |
| Niveau EN Déchirure                          | -- |
| Niveau EN Perforation                        | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | -- |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | -- |
| EN 407                                       | -- |

## Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 55°C



Blanchir



Sécher



Chaleur basse