



## Zenon Ultra-Lyte™

Ekologické ochranné brýle bez obrouček s čirým stranicím, kouřovou čočkou a povlakem proti poškrábání / zamlžování

- Nová éra lehkých ochranných brýlí. Ultra-Lyte je nejlehčí ochrana očí na trhu a byla navržena tak, aby se přizpůsobila obličejí a zmenšila mezery pro pohodlné nošení.
- Snížení emisí CO2 v průměru o 66 %
- Hranatý tvar čoček s mírným zúžením, poskytuje nositeli moderní styl
- Ultralehký design se přizpůsobí hlavě a podporuje celodenní nošení
- Spánky jarního střihu nabízejí pohodlný střih, který se přizpůsobí hlavě
- Tvarovaný design nosního můstku, který vyhovuje velké většině uživatelů
- 9.5 Základní zakřivená čočka

## Technická data

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Barva                 | Světle šedá                                         |
| Dostupné velikosti    | OS                                                  |
| Balení                | --                                                  |
| Zabaleno              | --                                                  |
| Rozměry pouzdra (cm)  | --                                                  |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.00                                                |
| Země původu           | Tchaj-wan                                           |
| Čočka                 | Přibarvený                                          |
| Styl rámečku          | Jsoucí bez okraje                                   |
| Barva objektivu       | Smoke                                               |
| Přizpůsobení rámu     | Univerzální                                         |
| Povlak objektivu      | Ochrana proti poškrábání,<br>Ochrana proti zamlžení |
| Most                  | Tvarovaný                                           |
| Chrást                | Špachtle                                            |
| Dioptrie              | --                                                  |
| Základní křivka       | 9.5                                                 |
| Konstrukce            | --                                                  |
| Certifikace           | V souladu s TAA, EN 166, EN 170, EN 172             |