



### Supersonic™

Randloze veiligheidsbril met zwarte ratelende slapen, gradiëntlens en anti-kras / anti-condens coating

- Vederlicht randloos ontwerp
- Volledig verstelbare pootjes zullen ratelen en in lengte verlengen
- Zachte, buigzame neuspad past zichzelf aan voor een aangepaste pasvorm
- Optionele schuimrand en riemset kan eenvoudig worden geïnstalleerd voor stofbrilconversie
- Lenstinten voor verschillende toepassingen
- Voldoet ook aan de CSA Z94.3-vereisten voor Canada
- 9 Base curve lens

### Toepassingen

- Industriële toepassingen
- Inspectie
- Buitenwerk

### Technische data

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kleur                     | Zwart                                            |
| Beschikbare maten         | --                                               |
| Verpakking                | Verpakt elk                                      |
| Ingepakt                  | 144/Krat                                         |
| Afmetingen behuizing (cm) | 60.00 x 37.50 x 42.50                            |
| Gewicht koffer (kg)       | 7.40                                             |
| Land van herkomst         | Taiwan                                           |
| Lens                      | Gradiënt                                         |
| Frame stijl               | Randloos                                         |
| Lens Kleur                | Clear                                            |
| Frame pasvorm             | Universeel                                       |
| Lens Coating              | Anti-Kras, Anti-Fog                              |
| Brug                      | Rubber                                           |
| Slaap                     | Verstelbare lengte                               |
| Dioptrie                  | --                                               |
| Basiscurve                | 9                                                |
| Constructie               | --                                               |
| Certificeringen           | Ansi Z87.1, CSA Z94.3-compatibel, TAA-compatibel |