



Technische Daten

Farbe	Klar
Verfügbare Größen	--
Verpackung	Paar in Beuteln
Verpackt	1/Karton
Gehäuseabmessungen (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Koffergewicht (kg)	1.36
Herkunftsland	Japan
Polymer	Polyurethan
Grip	Glatt
Manschette	Gerade
Länge	12"
Puder	Pudelfrei
Dicke	4 Mil
Konstruktion	Nicht unterstützt, ESD-sicher
Zertifizierungen	TAA-konform

QRP® PolyTuff®

Polyurethan ISO 5 (Klasse 100) Statisch ableitende Handschuhe - 4 mil

- Verpackt für ISO 5 (Klasse 100) Anwendungen
- Einzigartige, formflexible PolyTuff-Polyurethanfolie (4 mil) leitet Schweiß ab und sorgt für mehr Komfort
- Ergonomisches Comfort Curve handspezifisches Design
- Beständig gegen gängige Lösungsmittel wie MeCl, TCE und IPA
- Antistatisch 10(9) Ohm pro quadratischer Flächeneinheit
- Zur Verwendung mit statisch empfindlichen Geräten der Klasse II (Schwellenwerte über 1000 V)
- Konform mit den Normen ASTM und IEST-RP-CC005.3
- RoHS-konform
- Schwefelfrei

Leistungsdaten

ISO-Reinraum	ISO 5 (Class 100)
Temperaturbeständig	--
Statisches Steuerelement	Static Dissipative

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2025-07-03