



ESD

### Datos técnicos

Color	Claro
Tallas disponibles	--
Emballaje	Un par por bolsa
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Peso de la caja (kg)	1.36
País de origen	Japón
Polímero	Poliuretano
Agarre	Suave
Puño	Derecho
Largura	12"
Polvo	Sin polvo
Espesor	4 Mil
Construcción	Sin soporte, ESD Segura
Certificaciones	Cumple con TAA

### QRP® PolyTuff®

#### Guantes disipativos estáticos de poliuretano ISO 5 (clase 100) - 4 mil

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- La exclusiva película de poliuretano PolyTuff (4 mil) absorbe la transpiración para una mayor comodidad
- Diseño ergonómico específico de la mano Comfort Curve
- Resiste disolventes comunes como MeCl, TCE e IPA
- Antiestático 10(9) ohmios por unidad de superficie cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles estáticos de clase II (umbrales superiores a 1000 V)
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC005.3
- Cumple con RoHS
- Libre de azufre

### Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative