HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 27G

ESD

QRP® PolyTuff®

Guante disipativo electrostático de poliuretano (ESD) - 4 mil

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- La película de poliuretano PolyTuff resistente y transparente (1,5 mil) ofrece un alto grado de sensibilidad táctil
- Poliuretano de proceso con solvente resistente, sin azufre, sin desprendimiento de carbono
- Diseño ergonómico específico de la mano Comfort Curve
- Disipador estático 10(6) ohmios
- Para uso con dispositivos sensibles estáticos de Clase I y Clase II
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC005.3
- Cumple con RoHS

Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	XL-9
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	10 Pantalón/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Peso de la caja (kg)	1.13
País de origen	Japón
Polímero	Poliuretano
Agarre	Suave
Puño	Derecho
Largura	12"
Polvo	Sin polvo
Espesor	4 Mil
Construcción	Sin soporte, ESD Segura
Certificaciones	Cumple con TAA

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-01