



ESD

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	XL-9
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	10 Des sacs/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Poids du boîtier (kg)	1.13
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Poignet	Droit
Longueur	12"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	4 Mil
Construction	Non Renforcés, ESD sûr
Certifications	Conforme à la TAA

QRP® PolyTuff®

Gant dissipatif électrostatique en polyuréthane (ESD) - 4 mil

- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Le film polyuréthane PolyTuff résistant et transparent (1,5 mil) offre un degré élevé de sensibilité tactile
- Polyuréthane de procédé solvant résistant, sans soufre, sans perte de carbone
- Conception ergonomique Comfort Curve spécifique à la main
- Dissipatif statique 10(6) ohms
- À utiliser avec des dispositifs sensibles à l'électricité statique de classe I et de classe II
- Conformité ESD safe à la norme ANSI/ESD S20.20-2014
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC005.3
- Conforme RoHS

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	Static Dissipative

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-05