



ESD

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Dostępne rozmiary	XL-9
Opakowanie	Przypadek
Zapakowane	10 Torby/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Hmotnost pouzdra (kg)	1.13
Kraj pochodzenia	Japonia
Polimer	Poliuretan
Chwyt	Gładki
Mankiet	Prosty
Długość	12"
Proszek	Bez proszku
Grubość	4 Mil
Budowa	Nieobsługiwane, Sejf ESD
Certyfikaty	Zgodność z TAA

QRP® PolyTuff®

Poliuretanowe rękawice rozpraszające elektrostatyczne (ESD) - 4 mln

- Pakowane do zastosowań zgodnych z normą ISO 5 (klasa 100)
- Wytrzymała, przezroczysta folia poliuretanowa PolyTuff (1,5 mil) zapewnia wysoki stopień wrażliwości dotykowej
- Wytrzymały poliuretan rozpuszczalnikowy, bez siarki, bez zrzucania węgla
- Ergonomiczna konstrukcja Comfort Curve dostosowana do potrzeb dłoni
- Rozpraszanie statyczne 10(6) omów
- Do użytku z urządzeniami wrażliwymi na ładunki statyczne klasy L i II
- Zgodność z normami ANSI/ESD S20.20-2014 w zakresie bezpieczeństwa ESD
- Zgodność z normami ASTM i IEST-RP-CC005.3
- Zgodność z RoHS

Dane o wydajności

Pomieszczenie czyste ISO	ISO 5 (Class 100)
Odporny na temperaturę	--
Właściwość kontrolki statycznej	Static Dissipative

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-04