



G-Tek®

Gant en nylon tricoté sans couture avec revêtement en PVC infusé à l'air sur la paume et les doigts - DISCONTINUÉ

- Couche de palme en PVC infusée à l'air pour une excellente adhérence sur sol mouillé et sec
- Alternative économique aux couches de palmier en nitrile pour les applications légères générales, idéale pour travailler avec des adhésifs
- La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Bonne résistance aux produits pétroliers
- Résistant à l'abrasion

Applications

- Prise en main améliorée
- Entreposage et manutention des colis
- Applications de construction
- Assemblée générale
- Travaux généraux légers



3131X

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	--
Des emballages	Prêt pour la vente au détail en sac par paire
Emballé	12/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	24.50 x 23.50 x 46.00
Poids du boîtier (kg)	9.00
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Nylon
Enduit	PVC
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Lisse
Jauge	15
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	--

Données de performance

EN 388	3131X
Niveau EN Abrasion	3
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	3
Niveau EN Perforation	1
EN 407	--

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse