



G-Tek®

Gant de mélange de nylon tricoté sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts

- La coque en nylon tricotée sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrues
- Les revêtements en polyuréthane adoptent les propriétés de surface de la doublure de gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications nécessitant de la dextérité pour une manipulation précise
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Dos respirant pour plus de confort
- Paire emballée pour faciliter la distribution
- Sans silicone

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Manipulation de petites pièces
- Opérations d'entretien et de réparation
- Contrôle de la qualité et inspection



4131X

Données techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Couleur | Noir |
| Tailles disponibles | -- |
| Des emballages | Prêt pour la vente au détail en sac par paire |
| Emballé | 25/Boîte |
| Dimensions du boîtier (cm) | 63.00 x 30.00 x 46.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 10.50 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matériau de la doublure | Nylon |
| Enduit | Polyuréthane |
| Couleur Enduit | Black |
| Couverture Enduit | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | Plat |
| Jauge | 13 |
| Poignet | Poignet de tricot |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot Sans Couture Enduit, Compatible avec écran tactile |
| Certifications | Sans silicone |

Données de performance

| | |
|--------------------------------------|-------|
| EN 388 | 4131X |
| Niveau EN Abrasion | 4 |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1 |
| Niveau EN Déchirure | 3 |
| Niveau EN Perforation | 1 |
| EN 407 | -- |

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse