



G-Tek®

Guanto in misto nylon senza cuciture con impugnatura piatta rivestita in poliuretano su palmo e dita - Vend-Ready

- Vend pack pronto per distributori automatici di dispositivi di protezione individuale (DPI) sul posto di lavoro industriale
- Il guscio in nylon a maglia senza cuciture offre maggiore comfort, destrezza e traspirabilità delle dita
- I rivestimenti in poliuretano assumono le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideali per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Schienale traspirante per il massimo comfort
- Senza silicone

Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Movimentazione di piccole parti
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Controllo qualità e ispezione



4131X

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Colore | Nero |
| Taglie disponibili | -- |
| Confezione | Distributore automatico imballato |
| Imballaggio | 300/Scatola |
| Dimensioni del cartone (cm) | 48.00 x 38.00 x 42.00 |
| Peso del cartone (kg) | 10.00 |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale supporto | Nylon |
| Spalmatura | Poliuretano |
| Colore spalmatura | Black |
| Copertura spalmatura | Palmo e dita |
| Presa | Piatto |
| Calibro | 13 |
| Polso | Polsino cucito |
| Protezione dagli urti | -- |
| Costruzione | Supporto senza cuciture, Compatibile con schermo tattile |
| Certificazioni | Senza silicone |

Dati sulle prestazioni

| | |
|-----------------|-------|
| EN 388 | 4131X |
| Abrasiono EN | 4 |
| Taglio (2003) | 1 |
| Strappo EN | 3 |
| Perforazione EN | 1 |
| EN 407 | -- |

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio in lavatrice



Temperatura dell'acqua 40°C



Non candeggiare



Asciugare in asciugatrice



Fuoco basso