



G-Tek®

Najwyższej jakości, w pełni powlekana rękawica nitylowa z dodatkową, drugą piaskową powłoką nitylową na dłoni

- Pierwsza płaska powłoka nitylowa zapewnia barierę wodoodporną / olejoodporną
- Wtórna piaszczysta powłoka nitylowa zapewnia doskonałą przyczepność w zastosowaniach suchych, mokrych lub oleistych, podczas gdy dłonie pozostają suche i czyste
- Ultralekka wyściółka 18 Gauge utrzymuje zręczność i pozwala rękawicy osiągnąć najwyższy poziom zręczności w porównaniu z rękawicami z podwójną powłoką.
- Anatomiczny kształt, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni przez dłuższy czas użytkowania.
- Stanowi doskonałą barierę dla olejów i smarów.
- Ekran dotykowy



Dane techniczne

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kolor | Jasnoszary |
| Dostępne rozmiary | 6-11 |
| Opakowanie | -- |
| Zapakowane | -- |
| Wymiary koperty (cm) | -- |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.00 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Materiał wkładki | -- |
| Powłoka | Nityl |
| Kolor powłoki | Black |
| Pokrycie powłoką | Pełna ręka |
| Chwył | Mikropowierzchnia |
| Miernik | 18 |
| Mankiet | Dzianinowy nadgarstek |
| Ochrona przed uderzeniami | -- |
| Budowa | -- |
| Certyfikaty | -- |

Dane o wydajności

| | |
|----------------------|--------|
| EN 388 | 4121X |
| PL Poziom ścierania | 4 |
| PL Poziom przecięcia | 1 |
| PL Poziom rozdarcia | 2 |
| PL Poziom przebicia | 1 |
| EN 407 | X1XXXX |