



## MaxiFlex® Cut™

Bezszwowa rękawica z przędzy z najwyższej jakości mikropianką pokrytą nitylem - Micro Dot Palm - Kompatybilny z ekranem dotykowym

- Powłoki nitylowe MicroFoam są kompatybilne z lekkimi olejami i zapewniają dobrą przyczepność i doskonałą odporność na ścieranie
- Wypukłe mikrokropki zwiększają trwałość i zapewniają większą amortyzację w bardzo powtarzalnych zastosowaniach wymagających precyzyjnej obsługi
- Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek
- Działanowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Innowacyjne włókna - pozyskujemy nasze podstawowe składniki, aby opracować własne, unikalne przędze i włókna o wysokiej wydajności, które zapewniają ochronę przed przecięciem przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu. Wzmocnienie - między kciukiem a palcem wskazującym, poprawia odporność na przecięcia i wydłuża żywotność rękawic w z natury słabym obszarze.
- Oddychalność 360° - opatentowana powłoka z mikropianki nitylowej oferuje oddychalność 360°, dzięki czemu jest to najbardziej oddychająca rękawica na rynku.

## Aplikacje

- Dobra przyczepność, trwała powłoka, najwyższa wydajność
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERICA: (800) 282-8755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument informacyjny w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. PIP nie gwarantuje, że produkt spełni wszystkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-05



4331BX

## Dane techniczne

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | Zielony                                                                                 |
| Dostępne rozmiary         | 7-11                                                                                    |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze                                                                     |
| Zapakowane                | 6 Tuzin/Skrzynia                                                                        |
| Wymiary koperty (cm)      | 50.00 x 29.50 x 20.00                                                                   |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 3.75                                                                                    |
| Kraj pochodzenia          | Sri Lanka                                                                               |
| Materiał wkładki          | Przędza inżynierska                                                                     |
| Powłoka                   | Nityl                                                                                   |
| Kolor powłoki             | Black                                                                                   |
| Pokrycie powłoką          | Dłoni i palce                                                                           |
| Chwyt                     | Kropka                                                                                  |
| Miernik                   | 18                                                                                      |
| Mankiet                   | Działanowy nadgarstek                                                                   |
| Ochrona przed uderzeniami | --                                                                                      |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka, Kompatybilny z ekranem dotykowym |
| Certyfikaty               | Nie zawiera lateksu                                                                     |

## Dane o wydajności

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| EN 388                              | 4331BX |
| PL Poziom ścierania                 | 4      |
| PL Poziom przecięcia                | 3      |
| PL Poziom rozdarcia                 | 3      |
| PL Poziom przebicia                 | 1      |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | B      |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | --     |
| EN 407                              | --     |