



MaxiFlex® Cut™

Bezszwowa rękawica z przędzy z najwyższej jakości pokrytą nitryllem MicroFoam Grip na dłoniach, palcach i kostkach - Micro Dot Palm

- Powłoki nitrylowe MicroFoam są kompatybilne z lekkimi olejami i zapewniają dobrą przyczepność i doskonałą odporność na ścieranie
- Wypukłe mikrokropki zwiększają trwałość i zapewniają większą amortyzację w bardzo powtarzalnych zastosowaniach wymagających precyzyjnej obsługi
- Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Innowacyjne włókna - pozyskujemy nasze podstawowe składniki, aby opracować własne, unikalne przędze i włókna o wysokiej wydajności, które zapewniają ochronę przed przecięciem przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu. Wzmocnienie - między kciukiem a palcem wskazującym, poprawia odporność na przecięcia i wydłuża żywotność rękawic w z natury słabym obszarze.
- Oddychalność 360° - opatentowana powłoka z mikropianki nitrylowej oferuje oddychalność 360°, dzięki czemu jest to najbardziej oddychająca rękawica na rynku.

Aplikacje

- Dobra przyczepność, trwała powłoka, najwyższa wydajność
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego

Manipulacja, montaż i demontaż

Wykarczowanie i kontrola jakości

AMEA (KI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSKHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Zastosowania przemysłowe

Oferty pracy: Budowa precyzyjna



4331BX

Dane techniczne

Kolor	Zielony
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	6/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg)	4.00
Kraj pochodzenia	Sri Lanka
Materiał wkładki	Przędza inżynierska
Powłoka	Nitryl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoń, palce i kostki
Chwyt	Mikropianka
Miernik	18
Mankiet	Dżianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka, Kompatybilny z ekranem dotykowym
Certyfikaty	Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności

EN 388	4331BX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	3
PL Poziom rozdzarcia	3
PL Poziom przebiecia	1
EN TDM-100 Poziom przecięcia	B
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--

Niniejszy dokument informacyjny w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŻNIE UDZIELONE. 2025-05-17