



MaxiFlex® Ultimate™

Guante de nylon / elastano de punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil

- Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionarán un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Transpirabilidad de 360°: el recubrimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece una transpirabilidad de 360°, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado hoy en día
- 25% más delgado - Que la mayoría de los guantes de espuma de nitrilo en el mercado, al tiempo que ofrece el doble de rendimiento mecánico
- Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad

Aplicaciones

- Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad
- Manipulación, montaje y clasificación de piezas y materiales pequeños
- Inspección de acabados y piezas



4131X

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Color | Gris |
| Tallas disponibles | -- |
| Emballaje | Paquete a granel |
| Lleno | 12/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 50.00 x 29.50 x 27.00 |
| Peso de la caja (kg) | 7.10 |
| País de origen | Sri Lanka |
| Material del soporte | Náilon, Elastano |
| Recubrimiento | Nitrilo |
| Color del recubrimiento | Black |
| Cobertura del recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | Microespuma |
| Galga | 15 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido sin costuras, Compatible con pantalla táctil |
| Certificaciones | Contacto con alimentos, CFIA, Sin silicona, Sin látex |

Datos de rendimiento

| | |
|-------------------------------|-------|
| EN 388 | 4131X |
| Nivel de abrasión EN | 4 |
| Nivel de corte (Coup Test) EN | 1 |
| Nivel de desgarro EN | 3 |
| Nivel de punción EN | 1 |
| EN 407 | -- |

Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo