



MaxiFlex® Cut™

Bezszwowa rękawica z przędzy z najwyższej jakości pokrytą nitrilem MicroFoam Grip na dłoni i palcach - kompatybilna z ekranem dotykowym

- Innowacyjne włókna - pozyskujemy nasze podstawowe składniki, aby opracować nasze własne, unikalne przędze o wysokiej wydajności i włókna, które zapewniają ochronę przed przecięciem przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu.
- Wzmocnienie - między kciukiem a palcem wskazującym, poprawia odporność na przecięcie i wydłuża żywotność rękawic w z natury słabym obszarze. Oddychalność 360° - opatentowana powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia oddychalność 360°, co czyni ją najbardziej oddychającą rękawicą na rynku.
- Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek
- Forma, dopasowanie i wycucie - naśladuje "rękę w spoczynku", zmniejszając zmęczenie dłoni i zwiększając komfort. Najnowsza technologia dziewiarska - wykorzystywana do produkcji gładkich i zaokrąglonych opuszków palców, poprawiając wrażliwość opuszków palców. Stała penetracja wyściółki - z nitrilu, pozostawiając tylko miękką wyściółkę opartą o skórę.
- Zoptymalizowany chwyt dzięki wykończeniu mikro-kubka pozwala na kontrolowany chwyt.
- Wszystkie składniki użyte do produkcji i konstrukcji tego produktu są zgodne z przepisami REACH.

Aplikacje

- Dobra przyczepność, trwała powłoka, najwyższa wydajność

Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego | **DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

Manipulowanie, montaż, sortowanie

Wykańczanie i kontrola części

Zastosowania przemysłowe

Oferty pracy Budowa precyzyjna



4331BX

Dane techniczne

Kolor	Zielony
Dostępne rozmiary	6-12
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	6 Tuzin/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg)	3.55
Kraj pochodzenia	Sri Lanka
Materiał wkładki	Przędza inżynierska
Powłoka	Nitryl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoń i palce
Chwyt	Mikropianka
Miernik	18
Mankiet	Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka, Kompatybilny z ekranem dotykowym
Certyfikaty	21 CFR, Bez silikonu, Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności

EN 388	4331BX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	3
PL Poziom rozdarcia	3
PL Poziom przebicia	1
EN TDM-100 Poziom przecięcia	B
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--