



G-Tek®

Guante de nylon de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos

- La carcasa de nylon de una sola pieza sin costuras ofrece mayor comodidad, destreza con los dedos y transpirabilidad
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor agarre
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Doblados codificados por colores para una fácil identificación del tamaño

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y Montaje de Piezas y Materiales
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Limpieza de piezas
- Fijación y anclaje



4121X

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Color | Gris |
| Tallas disponibles | -- |
| Emballaje | Paquete a granel |
| Lleno | 25/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 55.00 x 27.00 x 53.00 |
| Peso de la caja (kg) | 15.10 |
| País de origen | Vietnam |
| Material del soporte | Náilon |
| Recubrimiento | Nitrilo |
| Color del recubrimiento | Black |
| Cobertura del recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | Espuma |
| Galga | 13 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido sin costuras |
| Certificaciones | -- |

Datos de rendimiento

| | |
|-------------------------------|-------|
| EN 388 | 4121X |
| Nivel de abrasión EN | 4 |
| Nivel de corte (Coup Test) EN | 1 |
| Nivel de desgarro EN | 2 |
| Nivel de punción EN | 1 |
| EN 407 | -- |

Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo