



### Données techniques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Couleur                    | --                |
| Tailles disponibles        | 36-48             |
| Des emballages             | --                |
| Emballé                    | --                |
| Dimensions du boîtier (cm) | --                |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.00              |
| Pays d'origine             | --                |
| Matériau                   | Textile           |
| Semelle extérieure         | --                |
| Type d'orteil              | --                |
| Bande de roulement         | --                |
| Hauteur                    | --                |
| Construction               | --                |
| Certifications             | Conforme à la TAA |

### Données de performance

Exigence de la norme ASTM --  
F2413

### Issaline

#### Cordy

- EN ISO 20345 S1P SRC ESD
- Tige : basse, en tissu Cordura d'origine qui garantit une grande résistance à l'abrasion tout en conservant d'excellentes qualités de respirabilité et de légèreté
- Orteil : composite
- Film anti-perforation : textile
- Semelle antidérapante en PU double densité
- Plus : Certifié ESD (dissipation électrostatique)
- Cordura® original
- Sans métal
- Sa souplesse, sa légèreté et son confort Permettre son utilisation sur des surfaces régulières (intérieur) et irrégulières (extérieur)
- Tailles :36-48
- Emballage : 5 paires.

### Instructions d'entretien

