



## PowerGrab™ Thermodex

Rękawica z dzianiny Hi-Vis bez szwu z lateksowym uchwytem MicroFinish na całej dłoni

- W pełni powlekane dla wszechstronnej ochrony przed glebą, brudem, przenikaniem wody i zimnym wiatrem
- Bezszwowa wyściółka o grubości 13 ma lżejszą i ciaśniejszą konstrukcję dzianiny, zapewniając doskonałą zręczność manualną i minimalne zmęczenie dłoni
- Delikatna konstrukcja z nylonu / poliestru i pełna powłoka zapewniają dodatkowe ciepło i niezrównane odczucie
- Pełna powłoka na wodoodpornej wyściółce zapewnia suchą i wygodę dłoni w mokrych warunkach
- Powłoka Latex MicroFinish® zapewnia doskonałą przyczepność w suchych i mokrych warunkach, reagując jak małe przyssawki, które mocno mocują się do obsługiwanego materiału

## Aplikacje

- Pewny chwyt na mokrej lub suchej nawierzchni, odporny na rozdarcie i przebicie
- Obsługa i czyszczenie ciężkich i średnich części ściernych i materiałów
- Rozbiórka
- Mur i dachówka
- Mocowanie i montaż prętów stalowych i metalu



1131X

## Dane techniczne

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kolor                 | Pomarańcza                  |
| Dostępne rozmiary     | --                          |
| Opakowanie            | Opakowanie zbiorcze         |
| Zapakowane            | 6/Skrzynia                  |
| Wymiary koperty (cm)  | 30.00 x 24.00 x 73.00       |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 8.30                        |
| Kraj pochodzenia      | Chiny                       |
| Materiał wkładki      | Nylon, Poliester            |
| Podszewka             | --                          |
| Mankiet               | Dzianinowy nadgarstek       |
| Ukrywać               | --                          |
| Ocena                 | --                          |
| Dłoń                  | --                          |
| Wstecz                | --                          |
| Kciuk                 | --                          |
| Budowa                | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty           | --                          |

## Dane o wydajności

|                      |     |
|----------------------|-----|
| PL Poziom ścierania  | 1   |
| PL Poziom przecięcia | 1   |
| PL Poziom rozdarcia  | 3   |
| PL Poziom przebicia  | 1   |
| EN 407               | --  |
| EN 511               | X1X |

## Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|               |                       |              |                            |                   |
| Prac w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Niska temperatura |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-06