



## G-Tek® PolyKor®

Nahtlos gestrickter einlagiger PolyKor® / Acryl-Mischhandschuh mit Double-Dip-Latex-MicroSurface-Griff an der ganzen Hand

- Nahtlose Konstruktion für eine bequeme Passform
- Die Schale aus PolyKor® / Acryl ist leicht und bietet hervorragende Fingerfertigkeit, Tastempfindlichkeit, Schnittfestigkeit und wirtschaftlichen Schutz vor kaltem Wetter
- Die Latex MicroSurface-Beschichtung bietet einen hervorragenden Halt bei trockenen und nassen Bedingungen, indem sie wie winzige Saugnäpfe reagiert, die sich fest an das zu handhabende Material anheften
- Die doppelt eingetauchte Beschichtung verlängert die Lebensdauer des Handschuhs und bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit
- Flache Latex-Unterbodenbeschichtung hilft, die Hände bei nassen Anwendungen trocken zu halten
- Die einlagige Konstruktion bietet eine hervorragende Wärmeisolierung und eine verbesserte Fingerfertigkeit

## Anwendungen

- Sicherer Nass- oder Trockengriff, reiß- und durchstichfest
- Handhabung und Reinigung von schweren bis mittelabrasiven Teilen und Materialien
- Abbruch
- Mauerwerk und Fliesen
- Befestigung und Montage von Stahlstangen und Metallen



3X42EX

## Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Farbe                   | Salz & Pfeffer                            |
| Verfügbare Größen       | --  |
| Verpackung              | Paar verpackt Bereit für den Einzelhandel |
| Verpackt                | 6/Karton                                  |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 80.00 x 30.00 x 26.00                     |
| Koffergewicht (kg)      | 10.10                                     |
| Herkunftsland           | China                                     |
| Futtermaterial          | Acryl, PolyKor                            |
| Futter                  | --  |
| Manschette              | Strickbund                                |
| Material                | --  |
| Kategorie               | --  |
| Handfläche              | --  |
| Rücken                  | --  |
| Daumen                  | --  |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick            |
| Zertifizierungen        | --  |

## Leistungsdaten

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Abriebfestigkeit     | 3   |
| Schnittfestigkeit    | X   |
| Weiterreißfestigkeit | 4   |
| Durchstichfestigkeit | 2   |
| EN 407               | --  |
| EN 511               | 121 |

## Pflegehinweise

