



MaxiCut® Ultra DT™

Bezešvė pletenė rukavice s prėmiovou nitrilovou vrstvou MicroFoam Grip na dlani a prstech - Micro Dot Palm

- Inovativnė vlákna - ATG® získává své základní složky pro vývoj vlastních jedinečných, vysoce výkonných přízí a vláken, které nabízejí ochranu proti prořezání při zachování vysoké úrovně pohodlí. Výztuha – mezi palcem a ukazováčkem zlepšuje odolnost proti prořezání a prodlužuje životnost rukavic v přirozeně slabém místě.
- 360° prodyšnost - patentovaná nitrilová pěnová vrstva nabízí 360° prodyšnost, což z ní činí nejprodyšnější rukavice na současném trhu. Tvar, stříh a pocit - napodobuje "ruku v klidu", snižuje únavu rukou a zvyšuje pohodlí. Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, která umožňuje uživateli ovládat telefon nebo zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic
- Nejnovější pletací technologie - používá se k výrobě hladkých a zaoblených konečků prstů, což zlepšuje citlivost konečků prstů
- Konzistentní penetrace podšívky - z nitrilu, takže pouze měkká podšívka spočívá na pokožce. Optimalizovaný úchop díky naší povrchové úpravě micro-cup umožňuje kontrolovaný úchop.
- Všechny složky použité při výrobě a konstrukci tohoto produktu jsou v souladu s právními předpisy REACH. Tyto rukavice byly před konečným zabalením vyprány, takže jsou čisté a bezpečné pro použití. Asociace Oeko-Tex® vyhodnotila a certifikovala tento produkt jako bezpečný pro pokožku od okamžiku, kdy přijde do styku s pokožkou. Aliance pro zdraví kůže udělila profesionální dermatologickou akreditaci po přezkoumání vědecké dokumentace tohoto produktu. Splňuje požadavky FDA na manipulaci s potravinami 21 CFR, část 177



4542CX

Technická data

Barva	Modrý
Dostupné velikosti	6-11
Balení	Hromadné balení
Zabaleno	6 Tucet/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg)	5.35
Země původu	Srí Lanka
Materiál vnitřního průduchu	Umělá příze
Nátěr	Nitril
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevění	Mikropěna
Měřidlo	15
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	--
Konstrukce	Povrstvený bežešvý úplet, Zesílený rozkrok palce, Kompatibilní s dotykovou obrazovkou
Certifikace	21 CFR, Bez latexu

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4542CX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	5
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	2
EN TDM-100 Úroveň řezu	C
ASTM F1358 Vertikální plamen	--
EN 407	--

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | PŘINÁŠÍME VÁM TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EVROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIE, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem společnosti Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a nesmí být používány ani reprodukovány bez povolení. Ověřte produktový kód před použitím, včetně testování nebo jiné hodnocení, aby určili vhodnost produktů PIP pro konkrétní účel nebo použití v konkrétních aplikacích. ŽÁDÁME O ZÁRUKY, NEŽ JAK JSOU VYSLOVNĚ POSKYTNUTY. 2025-06-24

• Dobrá přilnavost, odolný povrch, spickový výkon
• Údržba a opravy mechanických zařízení

- Manipulace, kompletace a třídění
- Dokončovací práce a kontrola dílů
- Průmyslové aplikace
- Přesné stavební práce